




Фаркоп арт. TOYRAV15-30F



TOYOTA RAV4 2015
фаркоп

Схема установки

арт. **TOYRAV15-30F**



Кронштейн правый (поз.7)
левый-зеркальный

Инструкция по установке

1. Для установки ТСУ установите левый (поз. 8) и правый (поз.7) кронштейны с помощью болтов поз.2 в штатные отверстия.
2. Закрепите основание на установленные кронштейны при помощи болтов поз.2.
3. Установите крюк поз.6 совместно с подрозетником поз.10 на основание.
4. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
5. Подключить электрику.

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M12x1,25x70	2
2	Болт M12x1,25x30	8
3	Гайка M12x1,25	4
4	Шайба Φ 12	14
5	Шайба гровер Φ 12	10
6	Крюк	1
7	Кронштейн правый	1
8	Кронштейн левый	1
10	Подрозетник	1
11	Комплект электропроводки	1

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксировочным прицепом.

Устройство обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1500 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 80 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

Гарантийные обязательства:

ООО «ПК«Тюнинг» гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером и паспорт предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.